

GAMMA - RANGE

Descrizione <i>Description</i>	Contenuto <i>Content</i>	Cod.
Spray tecnico sbloccante multifunzione <i>Multipurpose unblocking technical spray</i>	400 ml	G4000

UTILIZZO - USE

Sbloccante professionale ad alto potere lubrificante. Penetra e sblocca immediatamente: dadi, bulloni, catene, cuscinetti, cerniere, pulegge, nastri trasportatori, etc. Funziona anche nei casi più difficili di grippaggio ed ossidazione. Rilascia un velo protettivo durevole e idrorepellente.

Professional high lubricating unblocking spray. Penetrates and immediately releases: nuts, bolts, chains, bearings, hinges, pulleys, conveyer belts, etc. It works even in the most difficult cases of seizure and oxidation. It leaves a durable and water-repellent protective film.

FUNZIONI - FUNCTIONS

Sbloccante, penetrante, lubrificante, protettivo, idrorepellente, solvente.


Unblocking, penetrant, lubricant, protective, water repellent, solvent.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA


Aspetto bombola <i>Can aspect</i>	bombola contenente liquido sotto pressione <i>tin-plate can containing under pressure fluid</i>
Resistenza della bombola in banda stagnata <i>Tin-Plate aerosol can resistance</i>	15 bar
Colore <i>Colour</i>	marrone chiaro <i>light brown</i>
Odore <i>Odour</i>	caratteristico di solvente <i>characteristic of solvent</i>
Densità relativa a 20°C <i>Relative Density at 20°C</i>	0,68 ÷ 0,72 g/ml
Punto di infiammabilità <i>Flash Point</i>	Inf. 0° C
Pressione: 20°C <i>Pressure at 20°C</i>	4/6 bar

APPLICAZIONE – APPLICATION

Erogatore e cannucchia / *Dispensing valve and nozzle*



Spruzzo di precisione
Precision spray



Spruzzo vaporizzato a largo raggio
Wide range spray

STOCCAGGIO - STORAGE

Stoccare il prodotto in confezione integra, a temperatura ambiente, in posizione verticale.

Store the product unopened at room temperature in a vertical position.

Validità del prodotto stoccato nella sua confezione originale e conservato in un posto asciutto a temperatura ambiente (min +5°C max +40°C): almeno 24 mesi.

Validity of the product stored in its original packaging and stored in a dry place at room temperature (min +5°C max +40°C): at least 24 months.

AVVERTENZE – WARNINGS

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta e scaricabile su: www.friulsider.com/sds

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non forzare l'apertura o bruciare, anche dopo l'uso. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non spruzzare su fiamma libera o altro materiale incandescente. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

The safety data sheet is available on request and can be downloaded at www.friulsider.com/sds

Pressurized container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 ° C. Do not open by force or burn, even after use. Avoid the accumulation of electrostatic charges. Do not spray on a naked flame or any other incandescent material. Keep away from sources of ignition. No smoking.

Le presenti informazioni, seppur attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte di Friulsider compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico.

This information, although reliable, must be regarded as indicative. Its use does not imply any responsibility on the part of Friulsider, including the violation of any patents or licenses. It is the user's responsibility to check the suitability of the product for the specific use.