

223200244340

Contattore modulare 25a



Descrizione tecnica: Contattore modulare, 25 A, 2 contatti, NO, 25 A, AgSnO₂, Bobina AC/DC, 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V (AC)/(DC), potenza nominale 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensione di mantenimento 9.6 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 2.4 V (AC)/(DC), variante: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED, temperatura ambiente da -25 a +50 °C

Descrizione commerciale: Contattore modulare 25 A, 2 contatti, larghezza di 17.5mm, apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura. Indicato per applicazioni ferroviarie; materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2 + A1: 2016)

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento ac:	19.2...26.4 V
Campo di funzionamento dc:	19.2...26.4 V
Configurazione contatti:	2 contatti, NO
Corrente nominale contatti:	25 A
Dimensioni:	17.5x84x56.5 mm
Durata elettrica:	30000 cicli
Isolamento bobina/contatti:	6 kV
Temperatura ambiente:	-25...50 °C
Tensione di alimentazione:	24 V
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo:	25 A
Tipo di alimentazione:	AC/DC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	       RINA

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)