

## Scheda tecnica/Data Sheet: 84001



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Interruttore/deviatore da parete 10AX 250V supporto in ceramica
EN	Wall-mounting switch/diverter 10AX 250V ceramic support

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Marchio qualità	IMQ
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Quality mark	IMQ
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz

### FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo funzionamento		deviatore
IT	Tipo di comando		manopola
IT	Composizione		elemento base con alloggiamento completo
IT	Numero dei moduli (per costruzione modulare)		ND - Non disponibile
IT	Interruttore a tasto		No
IT	Numero di bascule di azionamento		1
IT	Tipo di montaggio		apparente
IT	Tipo di fissaggio		fissaggio a vite
IT	Con piastra di montaggio		No
IT	Materiale		ceramica
IT	Qualità del materiale		porcellana
IT	Senza alogeni		Si
IT	Trattamento superficiale		verniciato
IT	Finitura della superficie		brillante
IT	Colore		bianco
IT	Codice RAL (simile)		9016
IT	Casella di testo/superficie di marcatura		no
IT	Illuminazione		no
IT	Funzione di illuminazione		ND - Non disponibile
IT	Tipo di illuminazione		ND - Non disponibile
IT	Adatto per grado di protezione (IP)		IP20
IT	Tensione nominale	V	250
IT	Corrente di dimensionamento	A	10
IT	Corrente di commutazione per lampade fluorescenti	AX	10
IT	Contatto di feedback		No
IT	Tipo di collegamento		morsetto a vite
IT	Interruttore della lavatrice		No
IT	Larghezza dell'apparecchio	mm	70
IT	Altezza dell'apparecchio	mm	65
IT	Profondità dell'apparecchio	mm	70
IT	Profondità di incasso	mm	ND - Non disponibile
IT	Min. profondità della presa per apparecchi	mm	ND - Non disponibile
EN	Wiring system		Two-way switch
EN	Method of operation		Turn button
EN	Assembly arrangement		Basic element with complete housing
EN	Number of modules (module system)		ND - Unavailable
EN	Push button switch		No
EN	Number of rockers		1
EN	Mounting method		Surface mounted (plaster)
EN	Type of fastening		Screw mounting
EN	With mounting plate		No
EN	Material		Ceramics
EN	Material quality		Porcelain
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Lacquered
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Colour		White
EN	RAL-number (akin)		9016

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Label space/information surface		No
EN	Illumination		No
EN	Function lighting		ND - Unavailable
EN	Type of lighting		ND - Unavailable
EN	Suitable for degree of protection (IP)		IP20
EN	Nominal voltage	V	250
EN	Rated current	A	10
EN	Switching current for fluorescent lamps	AX	10
EN	Feedback-signal contact		No
EN	Connection type		Screwed terminal
EN	Washing machine switch		No
EN	Width of device	mm	70
EN	Height of device	mm	65
EN	Depth of device	mm	70
EN	Built-in depth	mm	ND - Unavailable
EN	Min. depth of built-in installation box	mm	ND - Unavailable

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 21/10/2021 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)