



ZENIT VISION

Centralina da parete bluetooth a 24 Vac

Fino a 16 zone



- 01** La centralina Zenit Vision è programmabile sia in modo tradizionale con il dial di navigazione sia tramite App Vision via bluetooth.
- 02** Zenit Vision è compatibile con Nuvola Vision che consente la programmazione e la gestione dell'impianto d'irrigazione tramite internet.
- 03** Il potente trasformatore da 1,25 A consente la gestione del comando pompa, valvola master e fertilizzatore contemporaneamente.

La centralina Zenit Vision è studiata per la gestione dei medi grandi impianti fino a 16 zone. La flessibilità di programmazione tramite App e analogica garantisce un'elevata flessibilità di programmazione coprendo esigenze che vanno dall'impianto domestico all'agricoltura. Collegando la centralina al dispositivo Nuvola Vision si avrà accesso a tutte le funzionalità Smart del sistema Vision per il monitoraggio dell'impianto tramite internet. La centralina è completata da due uscite dedicate per la gestione del comando pompa tramite relè e della master valve, inoltre, tramite App sarà possibile convertire l'uscita della zona 1 in uscita fertilizzante per la gestione della fertirrigazione.

Vision è un progetto al 100% ideato in Italia, dal reparto R&D di Rain. Tutta la fase di progettazione, sviluppo e test avviene all'interno della nostra azienda che si impegna a mantenere alti standard qualitativi e ambientali, a partire dalla selezione di componentistica di alto livello, per arrivare poi a scrupolose prove di collaudo.



Nuvola Vision



Acqua Vision



Programmazione avanzata

Interfaccia di programmazione:
Rain Vision APP

Numero Programmi: 4

Numero Partenze per programma: 6

Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min

Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/dispari e/o Calendario

Funzione ON/OFF generale/programmi/giorni/zone

Pausa da 1 a 300 giorni

Funzione Comando Pompa programmabile per zona

Uscita indipendente per Valvola Principale

Funzione Fertirrigazione

Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200%

Ingresso sensore pioggia programmabile per zona

Ritardo Zone da 0 a 240 secondi

Caratteristiche Tecniche

Centralina per elettrovalvole con solenoide 24Vac

Numero zone: 6, 8, 12 e 16

Centralina per esterni (outdoor)

Trasformatore interno: Input: 220Vac, 50Hz, 30VA - Output: 24Vac, 1.25A

Connettività: Bluetooth 5.0

Compatibile con Nuvola WiFi Vision per connessione Internet tramite Wi-Fi 2.4GHz

Batteria tampone ricaricabile integrata per il mantenimento dell'ora (7 giorni)

Memoria permanente: programmazione e impostazioni restano anche senza alimentazione



Codice	Descrizione
205.600000	ZENIT VISION 6 ZONE
205.800000	ZENIT VISION 8 ZONE
205.120000	ZENIT VISION 12 ZONE
205.160000	ZENIT VISION 16 ZONE