



RegLED CCT

REGLED CCT 8W 573MM I

Reglette LED lampada sottopensile con tonalità luce variabile calda, bianca, fredda

Codice ordine 74076

EAN 8002219743862

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	8 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K, 4000 K, 5000 K
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	85 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
MTBF driver	30000 h
Flusso apparecchio	680 lm
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	180 V

Installazione e applicazioni


Ambiente	Uffici
Applicazione	Scaffali e Scansie, Negozi

Specifiche meccaniche


Altezza	30 mm
Lunghezza	573 mm
Larghezza	22 mm
Peso	0.16 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013



N° max moduli in serie 10



Accessori forniti



424020004
GR ACCESSORY RGL LEDECO



424020006
MAIN POWER L1500 REGLED
ECO



424020003
CONNECTION PLUG 150 RGL
LEDECO

Accessori



424020009
CONNECTION PLUG 2MT RGL
LEDECO



424020005
CONN PLUG 1.5MT RGL
LEDECO