



# RegLED CCT

REGLED CCT 14W 1173MM I

Reglette LED lampada sottopensile con tonalità luce variabile calda, bianca, fredda

**Codice ordine 74078**

**EAN 8002219743886**

## Specifiche tecniche

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Potenza assorbita                  | <b>13,5 W</b>                      |
| Tipo di tensione di alimentazione  | <b>AC</b>                          |
| Tensione alimentazione (AC)        | <b>230 Vac</b>                     |
| Temperatura ambiente (min)         | <b>-20 °C</b>                      |
| Temperatura ambiente (max)         | <b>40 °C</b>                       |
| Classe di isolamento               | <b>II</b>                          |
| CCT tonalità luce                  | <b>3000 K, 4000 K, 5000 K</b>      |
| Stabilità colore                   | <b>SDCM3</b>                       |
| CRI Resa cromatica                 | <b>&gt;80</b>                      |
| Ballast                            | <b>Per LED a corrente costante</b> |
| Efficienza                         | <b>88 lm/W</b>                     |
| Frequenza (max)                    | <b>60 Hz</b>                       |
| Frequenza (min)                    | <b>50 Hz</b>                       |
| Res. filo incandescente            | <b>850 °C - 30s.</b>               |
| MTBF driver                        | <b>30000 h</b>                     |
| Flusso apparecchio                 | <b>1190 lm</b>                     |
| Range tensione alimentazione (max) | <b>265 V</b>                       |
| Range tensione alimentazione (min) | <b>180 V</b>                       |

## Installazione e applicazioni


|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Ambiente     | <b>Uffici</b>                     |
| Applicazione | <b>Scaffali e Scansie, Negozi</b> |

## Specifiche meccaniche


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Altezza                | <b>30 mm</b>   |
| Lunghezza              | <b>1173 mm</b> |
| Larghezza              | <b>22 mm</b>   |
| Peso                   | <b>0.28 Kg</b> |
| Colore corpo           | <b>Bianco</b>  |
| Grado di protezione IP | <b>IP20</b>    |
| Grado di protezione IK | <b>IK05</b>    |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013



N° max moduli in serie 10



**Accessori forniti**



**424020003**  
CONNECTION PLUG 150 RGL  
LEDECO



**424020006**  
MAIN POWER L1500 REGLED  
ECO



**424020004**  
GR ACCESSORY RGL LEDECO

**Accessori**



**424020009**  
CONNECTION PLUG 2MT RGL  
LEDECO



**424020005**  
CONN PLUG 1.5MT RGL  
LEDECO