

PRODUCT-DETAILS

# UPS PowerValue 11LI Up 600 VA

## UPS PowerValue 11LI Up 600 VA



### Informazioni generali

Tipo	UPS PowerValue 11LI Up 600 VA
ID prodotto	4NWP100170R0001
EAN	7640169262609
Descrizione catalogo	UPS PowerValue 11LI Up 600 VA
Descrizione	VI UPS PowerValue 11LI Up 600VA/360W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;2 min

### Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	4NWD004620
Informazioni RoHS	4NWD004317
SCIP	221d0688-aae7-414c-9217-381526c61e7a Svizzera (CH)
SCIP semplificato	ce3fb638-aaf8-4e0a-9f81-4a0bd8aa35ba Paesi Bassi (Olanda) (NL) a021d7c5-cee2-4ad2-bbb4-a52e17eb6feb Spagna (ES) e6c4e29e-3159-4376-9926-41d46df53b87 Paesi Bassi (Olanda) (NL) e504bb93-2b18-4d0a-8c5e-82f9d5b0a141 Germania (DE) e157c111-5839-4542-8703-cb5ce78de44b Danimarca (DK) 51637fdd-f1b8-42d2-b695-218ff3b1bc08 Polonia (PL) 9c84a092-5af6-4bf7-b098-f7e555438e7b Norvegia (NO) 97edee7c-bf7d-4830-8803-303e740213b7 Finlandia (FI) 98087d92-d78f-4a15-8a7f-41e342795220 Paesi Bassi (Olanda) (NL) 4ec9d11a-f107-4a42-ba58-03a21e8d89e4 Germania (DE) 29d298b2-f974-4a3f-8022-4fadac902b63 Croazia (HR) 4d4bf0ee-8f86-4180-b21d-195847446fb8 Repubblica Ceca (CZ)

26df521e-3ac6-4047-9c0a-38f384611633 Polonia (PL)  
 adb29e63-7cdb-440c-801f-fcf201d06eb2 Paesi Bassi (Olanda) (NL)  
 1d378ca1-10e6-437e-8aeb-b269a4f7032b Paesi Bassi (Olanda) (NL)  
 391a8928-4250-441d-8ca2-00488f457c75 Estonia (EE)  
 9dd4cd21-ea48-45b8-b95f-bd0236f5402e Grecia (GR)  
 66134fc4-282b-4be2-9188-61af5b84b184 Portogallo (PT)  
 bda32812-ba73-4377-8f94-12c90ea2dc6e Bulgaria (BG)  
 7cb1c10d-93ed-4ee9-9e01-7b2790b15f62 Svezia (SE)  
 44c8a55b-8bc3-4391-8a20-5e9eec4e7a40 Francia (FR)  
 3880375a-c5e9-4550-bd17-bb4c0a2df909 Svezia (SE)  
 81bbe73c-26f4-488e-83b3-90bf32abd8b2 Polonia (PL)  
 4500b888-1892-4cb0-aa3b-3254604ebc7a Germania (DE)  
 9a8a72b1-6896-4553-9a46-231a6d2835cb Germania (DE)  
 3cfb7c9e-7ff6-4d97-9379-56028801430a Francia (FR)

## Dati ambientali

Temperatura ambiente	In magazzino -15...+60 °C
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni ambientali	No declaration needed
SCIP	221d0688-aae7-414c-9217-381526c61e7a Svizzera (CH)
SCIP semplificato	ce3fb638-aaf8-4e0a-9f81-4a0bd8aa35ba Paesi Bassi (Olanda) (NL) a021d7c5-cee2-4ad2-bbb4-a52e17eb6feb Spagna (ES) e6c4e29e-3159-4376-9926-41d46df53b87 Paesi Bassi (Olanda) (NL) e504bb93-2b18-4d0a-8c5e-82f9d5b0a141 Germania (DE) e157c111-5839-4542-8703-cb5ce78de44b Danimarca (DK) 51637fdd-f1b8-42d2-b695-218ff3b1bc08 Polonia (PL) 9c84a092-5af6-4bf7-b098-f7e555438e7b Norvegia (NO) 97edee7c-bf7d-4830-8803-303e740213b7 Finlandia (FI) 98087d92-d78f-4a15-8a7f-41e342795220 Paesi Bassi (Olanda) (NL) 4ec9d11a-f107-4a42-ba58-03a21e8d89e4 Germania (DE) 29d298b2-f974-4a3f-8022-4fadac902b63 Croazia (HR) 4d4bf0ee-8f86-4180-b21d-195847446fb8 Repubblica Ceca (CZ) 26df521e-3ac6-4047-9c0a-38f384611633 Polonia (PL) adb29e63-7cdb-440c-801f-fcf201d06eb2 Paesi Bassi (Olanda) (NL) 1d378ca1-10e6-437e-8aeb-b269a4f7032b Paesi Bassi (Olanda) (NL) 391a8928-4250-441d-8ca2-00488f457c75 Estonia (EE) 9dd4cd21-ea48-45b8-b95f-bd0236f5402e Grecia (GR) 66134fc4-282b-4be2-9188-61af5b84b184 Portogallo (PT) bda32812-ba73-4377-8f94-12c90ea2dc6e Bulgaria (BG) 7cb1c10d-93ed-4ee9-9e01-7b2790b15f62 Svezia (SE) 44c8a55b-8bc3-4391-8a20-5e9eec4e7a40 Francia (FR) 3880375a-c5e9-4550-bd17-bb4c0a2df909 Svezia (SE) 81bbe73c-26f4-488e-83b3-90bf32abd8b2 Polonia (PL) 4500b888-1892-4cb0-aa3b-3254604ebc7a Germania (DE) 9a8a72b1-6896-4553-9a46-231a6d2835cb Germania (DE) 3cfb7c9e-7ff6-4d97-9379-56028801430a Francia (FR)

## Dati tecnici

Tensione d'ingresso ( $U_{in}$ )	230 V
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Frequenza nominale (f)	Primario 50 Hz Primario 60 Hz Secondario 50 Hz Secondario 60 Hz
Uscita potenza apparente	600 V·A
Potenza d'uscita nominale	360 W
Interfaccia comunicazione	USB, RS-232
Numero di fasi	Primary - 1 Secondary - 1
Numero di uscite	C13 Connection 4
Tipo di connessione	IEC C14
Tipo di display	LCD
Opzioni fornite	Auto shut down function
Composizione chimica della batteria	Lead-Acid

Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.1 kg
Number of Batteries	1

## Dimensioni

Larghezza prodotto	122 mm
Altezza prodotto	160 mm
Profondità prodotto	315 mm
Peso netto prodotto	4.1 kg

## Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	197 mm
Altezza imballo livello 1	250 mm
Profondità imballo livello 1	395 mm
Peso lordo imballo livello 1	5.3 kg
EAN imballo livello 1	7640169262609

## Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85044000
Paese di origine	Cina (CN)

## Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD004317

## Download Piu' Usati

Scheda tecnica	4NWD004445_ML
Istruzioni e manuali	4NWD004445_ML
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658

## Classificazioni

ETIM 7	EC000382 - impianto UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Codice classificazione	G

oggetto

---

---

## Categorie

---

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 LI IEC 230V

