




B04461



Quote:

A: 45	I: 14
B: 64	L: 42
C: 43	
D: 8	
E: 18	
F: 3	
G: 73	
H: 83	



IP44 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO

Proprietà tecniche

Funzioni

aggiunto al dispositivo no

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

Dimensioni

Profondità 35 mm

Diametro 65 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 4

Articoli forniti

realizzato da stampaggio no

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP44

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma

Rotondo