



IOSL24V72C20B

IP65 2700K 60 Led/m

IOSL24V72C20P

IP20 2700K 60 Led/m

IO3932003

IP20 3000K 64 Led/m

IO3932004

IP20 4000K 64 Led/m

IO3932013

IP20 3000K 112 Led/m

IO3932014

IP20 4000K 112 Led/m

IOSL24V115C20P

IP20 2700K 120 Led/m

STRISCIA LED A BASSA DENSITA'

Strip LED flessibile in bobina da 5 metri con possibilità di taglio come indicato sulla scheda tecnica. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente. Disponibile in varie potenze e temperature, è inoltre possibile anche dimmerare la sua potenza.

DATI TECNICI

Codice	IOSL24V72C20B	IOSL24V72C20P	IO3932003	IO3932004	IO3932013	IO3932014	IOSL24V115C20P
Led/m	60	60	64	64	112	112	120
W/m	14,4	14,4	12	12	16,8	16,8	23
lm LED	20-22	20-22	20-21	20-21	16-17	16-17	20-22
CRI	>94	>94	>94	>94	>94	>94	>94
lm/m	990	990	1320	1320	1848	1848	1625
IP	65	20	20	20	20	20	20
Temp. Colore K°	2700	2700	3000	4000	3000	4000	2700
Larghezza nastro mm	10	10	10	10	10	10	10
Angolo emissione	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Temp. di funzionam. C°	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40	-25/40
Classe energetica	G	G	F	F	F	F	G
Dimmerabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Bobina lunghezza m	5	5	5	5	5	5	5
Minimo taglio cm	10	10	10	10	3,85	3,85	5
Autoadesiva	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tipo Led	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835