


PA6

Partitori e derivatori

Partitore verticale a 6 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).



Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra le uscite e l'ingresso.**

| PA6 | | |
|----------------------|----|----------------|
| Codice | | 280704 |
| Uscite | | 6 |
| Perdita di passaggio | | |
| RC 5-40MHz | dB | 10.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 11 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 13.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 14.5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 16 |
| Isolamento uscite | | |
| RC 5-40MHz | dB | 22 |
| TV 47-862MHz | dB | 22 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 22 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 22 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 22 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 10 |
| codice EAN | | 8016978034826 |
| EAN multiplo | | 8016978035021 |
| Dimensioni imballo | mm | 200 x 160 x 50 |
| Peso lordo | Kg | 1.1 |

