



CLIMATIZZATORE INVERTER MONO SPLIT CON ASSISTENTE VOCALE

DISPONIBILI A
MAGAZZINO

PRONTA CONSEGNA!



DETRAZIONI FISCALI 65%

CONTO TERMICO 2.0

- I climatizzatori **mcair** sono in classe **A+++** in freddo e **A++** in caldo con **SCOP** maggiore di **4.00** *
- Le unità interne sono dotate di un **telecomando** di facile uso compreso nel prodotto;
- **Pompa di calore:** I climatizzatori **mcair** sono dotati della funzione pompa di calore per riscaldare nei mesi più freddi.
- **Deumidificazione:** in quelle giornate molto umide, nella stagione autunnale e primaverile, il climatizzatore **mcair** ti consente di ridurre quel fastidioso senso di umido grazie ad un sistema di avanguardia nella riduzione di umidità in luoghi chiusi
- **Funzione Sleep:** i climatizzatori **mcair** modificano il funzionamento notturno tenendo conto della riduzione della temperatura corporea, oltre ad aumentare la silenziosità di funzionamento;
- **Display retro illuminato:** I climatizzatori **mcair** mostrano dei dati impostati con un moderno display retro illuminato.
- Massimizza il comfort! I climatizzatori sono provvisti di funzione Auto per regolare autonomamente la modalità di funzionamento più adatta. Grazie all'opzione Follow Me, inoltre, un sensore sul telecomando riconosce automaticamente la presenza di persone per impostare la temperatura ideale, quando serve e senza sprechi.
- **Funzione Wi-Fi integrata:** è possibile comandare i climatizzatori tramite tablet, iPad e Smartphone. Per l'utilizzo con assistenti vocali, scaricare da APPLE STORE o dal PLAY STORE la SmartLife-SmartHome
- **Garanzia 5 anni:** Le macchine **mcair** sono coperte da 5 anni di garanzia**

* per un'identificazione più puntuale si rimanda all'etichetta energetica del singolo modello

**I climatizzatori sono garantiti 2 anni dalla vendita, estendiamo la garanzia sul compressore a 5 anni. Il diritto di chiamata viene riconosciuto gratuito il primo anno.



		9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU
Codice Unità Esterna		MA9032UE4	MA1232UE4	MA1832UE4	MA2432UE4
Codice Unità Interna		MA9032UI4	MA1232UI4	MA1832UI4	MA2432UI4
Alimentazione	Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Raffreddamento					
Capacità nominale	Btu/h / kW	9200(3205-11458)/2,6	112000 (3140-12856)/3,4	18000(4263-20153)/5,1	24000(6240-26598)/7,0
Potenza assorbita	W	800(240-1380)	1130(290-1500)	1580(330-2340)	2257(410-2824)
Corrente assorbita	A	4.6(1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)	8.1(1.7-12.0)	10.7(2.3-12.3)
EER		3,25	3,23	3,23	3,23
Riscaldamento					
Capacità nominale	Btu/h/ kW	9200(3205-11458)/2,6	12000(3140-12992)/3,4	18000(4263-20699)/5,1	24000(6308-26936)/7,0
Potenza assorbita	W	699(240-1552)	922(290-1720)	1374(340-2520)	2063(420-3005)
Corrente assorbita	A	4.1(1.2-9.0)	4.7(1.5-10.0)	7.0(1.7-13.0)	9,9(2.3-13.5)
COP		3,73	3,71	3,71	3,71
Potenza assorbita max	W	2150	2150	2500	3000
Corrente assorbita max	A	10,0	10,0	13,0	13,5
Raffreddamento Stagionale					
Capacità (Pdesignc)	kW	2,6	3,4	5,1	6,8
SEER	W/W	6,3	6,1	6,1	6,1
Classe efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
Riscaldamento (Clima caldo)					
Capacità (Pdesignh)	kW	2,2	2,6	5,0	5,8
SCOP	W/W	5,1	5,1	5,0	5,0
Classe efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Unità interna					
Portata d'aria (Alta/Media/Bassa)	m3/h	420	550	800	980
Livello di pressione sonora (Alta/Media/Bassa/Si)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38//34/30
Dimensioni (L*P*A)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Peso netto/lordo	Kg	6.5/8.5	8/10.5	10/13	13/16
Unità Esterna					
Livello di pressione sonora (Alta)	dB(A)	50/60	50/60	55/65	57/67
Livello potenza sonora (Alta)	dB(A)	818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400
Peso netto/lordo	mm	24/27	24/27	35/39	40/46
Refrigerante-Tipo /GWP/Quantità precaricata	Kg	R32/675/0,57Kg	R32/675/0,57Kg	R32/675/1Kg	R32/675/1,14Kg
Tubazione gas					
Lato liquido/ Lato gas	Pollici	3/8"/1/4"	3/8"/1/4"	3/8"/1/4"	3/8"/1/4"
Max. lunghezza tubazioni	m	25	25	25	25
Max. dislivello	m	10	10	10	10
Temperature operative					
Unità interna (Raffreddamento/ Riscaldamento)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
Unità esterna (Raffreddamento/ Riscaldamento)	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Temperatura esterna minima funzionamento	°C	-15	-15	-15	-15
Area di utilizzo (condiz. di raffred. standard)	m2	12-18	16-23	24-35	36-47