

Gamma ACS/AS



Utilizzo: circuiti acqua calda e fredda sanitaria, sistemi di pressurizzazione, circuiti e impianti di riscaldamento e di refrigerazione

Caratteristiche

- Serbatoio a pressione con membrana intercambiabile per circuiti acqua calda e fredda sanitaria, sistemi di pressurizzazione, circuiti e impianti di riscaldamento e refrigerazione
- Membrana intercambiabile in gomma realizzata secondo la normativa DIN 4807
- Disponibile con controflangia in acciaio Inox
- 100% made in Italy
- Realizzato secondo gli standard regolati dalle normative PED 2014/68/UE e EN 13831
- Omologazioni: WRAS, ACS
- Elevato grado di personalizzazione
- La verniciatura esterna in polvere epossidica garantisce una elevata protezione dall'ossidazione ed una finitura estetica di qualità
- Accurati controlli qualitativi durante tutte le fasi del processo produttivo



Codice	Modello	Capacità	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
		Litri	Ø mm	H mm	G	Bar	Bar	°C	
510142	ACS 1	1	120	197	M 1/2" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Grigio
510242	ACS 2	2	120	240	M 1/2" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Grigio

510342	ACS 3	3	170	245	M 3/4" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Grigio
510542	ACS 5	5	170	275	M 3/4" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Grigio
5105042	ACS 5 d. 160	5	160	315	M 3/4" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Grigio
510842	ACS CE 8	8	220	305	M 3/4" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Grigio
511242	ACS CE 12	12	260	315	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Grigio
511642	ACS CE 16	16	260	379	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Grigio
511842	ACS CE 18	18	260	420	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Grigio
511842/01	ACS CE 18	18	260	420	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Grigio
512442	ACS CE 24	24	260	517	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Grigio
512442/01	ACS CE 24	24	260	517	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Grigio
502442	AS CE 24	24	350	365	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Grigio
502442/01	AS CE 24	24	350	365	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Grigio