

# 1581

## Raccordo di riduzione maschio/femmina



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: maschio UNI ISO 228

femmina UNI ISO 228

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

### GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1581	1500455	1/4"X1/8"	-
	1500380	3/8"X1/8"	-
	1500308	3/8"X1/4"	-
	1500506	1/2"X1/8"	-
	1500134	1/2"X1/4"	-
	1500093	1/2"X3/8"	-
	1500209	3/4"X3/8"	-
	1500013	3/4"X1/2"	-
	1500367	1"X1/4"	-
	1500330	1"X3/8"	-
	1500030	1"X1/2"	-
	1500016	1"X3/4"	-
	1500462	1"1/4X1/2"	-
	1500098	1"1/4X3/4"	-
	1500028	1"1/4X1"	-
	1501010	1"1/2X1/2"	-
	1500190	1"1/2X3/4"	-
	1500075	1"1/2X1"	-
	1500082	1"1/2X1"1/4	-
	1500731	2"X1"	-
	1500138	2"X1"1/4	-
	1500130	2"X1"1/2	-
	1500495	2"1/2X1"	-
	1500499	2"1/2X1"1/4	-
	1500421	2"1/2X1"1/2	-
	1500219	2"1/2X2"	-
	1500526	3"X1"1/2	-

	1500324	3"X2"	-
	1500398	3"X2"1/2	-
	1500451	4"X2"	-
	1500514	4"X2"1/2	-
	1500518	4"X3"	-

**CERTIFICAZIONI**



**CERTIFICAZIONI**

