


Push-Up _Lampada da tavolo




Lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Premendo la parte superiore della lampada, questa si solleva e contemporaneamente si accende; premendo nuovamente fino alla chiusura, la lampada si spegne. Sotto la base è presente un controllo "touch", che – quando la parte superiore della lampada è sollevata – permette lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Dotata di base di ricarica a contatto. Caricabatterie non incluso.


Ø 12 cm
Ø 4,7 in



8 cm - 10 cm
3,1 in - 3,9 in



8 cm
3,1 in







LED

dimmerabile

IP54

LD1050

	Bianco	B3		Corten	R3
	Grigio scuro	N3		Sabbia	S3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Push-Up _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.2 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	105 - 127 - 134 lm
lumen LED	207 - 235 - 248 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3.7v - 2200 ma/h
autonomia	11/12 H.
tempo di ricarica	5/6 H.

ACCESSORI

LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0350RP




33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD0490UA




2.5 cm • 4 cm • 8 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz



■ Bianco

LD1050RB



Ø 10 cm • 1.1 cm • IP20
• 5Vdc max.1A • 50/60 Hz



■ Nero