

# 223202304540

## Contattore modulare









L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

### Descrizione tecnica:

Contattore modulare, 25 A, 2 contatti, 1 NO + 1 NC, 25 A, AgSnO2, Bobina AC/DC, 230 V, funzionamento da 184 a 264 V (AC) e da 176 a 242 V (DC), potenza nominale 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensione di mantenimento 92 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 23 V (AC)/(DC), variante: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED, temperatura ambiente da -25 a +50 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

### Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento ac:	184...264 V
Campo di funzionamento dc:	176...242 V
Configurazione contatti:	2 contatti, 1 NO + 1 NC
Corrente nominale contatti:	25 A
Descrizione commerciale:	Contattore modulare 25 A, 2 contatti, larghezza di 17.5mm, apertura contatti NO e 3 mm, doppia rottura. Indicato per applicazioni ferroviarie; materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2 + A1: 2016)
Dimensioni:	17.5x84x56.5 mm
Durata elettrica:	30000 cicli
Isolamento bobina/contatti:	6 kV
Temperatura ambiente:	-25...50 °C
Tensione di alimentazione:	230 V
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	AC/DC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	     

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.  
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

### Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)