

Scheda tecnica/Data Sheet: 81051



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Presse bipasso italo/tedesca 2P+T 16A smontabile
EN	Socket italian-dual-size/german std. 2P+E 16A demountable

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	Bipasso IT/DE 2P+T 16A
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Flow pack
IT	Confezione intermedia	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.0
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	Dual-size IT/DE 2P+E 16A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Flow pack
EN	Multiple packaging	Box

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		presa multistandard
IT	Conduttore neutro a connessione		Si
IT	Contatto di protezione		piatto
IT	Numero di contatti attivi (tondo)		3
IT	Numero di contatti attivi (piatto)		1
IT	Numero di contatti attivi (quadrato)		0
IT	Con lampada di segnalazione		No
IT	Numero di porte USB-A		0
IT	Numero di porte USB-C		0
IT	Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB	A	ND - Non disponibile
IT	Numero di unità		1
IT	Numero moduli da frutto		0
IT	Numero di prese commutabili		0
IT	Numero di fasi		2
IT	Stampa/marcatura		Altro
IT	Tipo di collegamento		morsetto a vite
IT	Con coperchio a cerniera		No
IT	Con protezione dal contatto incrementata		Si
IT	Casella di testo/superficie di marcatura		Si
IT	Colore		Nero
IT	Codice RAL (simile)		9005
IT	Colore metallizzato		No
IT	Trasparente		No
IT	Bloccabile		Si
IT	Meccanismo di espulsione		No
IT	Montaggio isolato		No
IT	Con illuminazione funzionale		No
IT	Con illuminazione di orientamento		No
IT	Sovratensore		No
IT	Protezione da corrente di guasto		No
IT	Con fusibile per correnti deboli		No
IT	Alimentazione elettrica speciale		senza alimentazione elettrica speciale
IT	Tipo di montaggio		Altro
IT	Tipo di fissaggio		Altro
IT	Materiale		Plastica
IT	Qualità del materiale		materiale termoplastico
IT	Senza alogeni		Si
IT	Protezione della superficie		Non trattato
IT	Tipo superficie		Lucido
IT	Trattamento antibatterico		No
IT	Con funzione loop		No
IT	Numero di passaggi		0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Con interruttore on/off		No
IT	Colore dell'operatore di commutazione		ND - Non disponibile
IT	Inserto centrale ruotato		No
IT	Corrente nominale	A	16
IT	Tensione nominale	V	250
IT	Frequenza	Hz	Da 50 a 60
IT	Corrente di guasto nominale	mA	ND - Non disponibile
IT	Adatto per classe di protezione (IP)		IP20
IT	Resistenza agli urti		IK08
IT	Larghezza dell'apparecchio	mm	50
IT	Altezza dell'apparecchio	mm	64
IT	Profondità dell'apparecchio	mm	45
IT	Min. profondità della presa per apparecchi	mm	ND - Non disponibile
IT	Compatibile con Apple HomeKit		No
IT	Compatibile con Amazon Alexa		No
IT	Compatibile con Google Assistant		No
IT	Supporto disponibile IFTTT		No
IT	Con ripetitore di segnale Wi-Fi		No
IT	Con altoparlante bluetooth integrato		No
IT	Per condizioni severe (secondo VDE)		No
IT	Conforme UK building regulations Part M		No
EN	Model		Multi-standard socket
EN	Concurrently switching neutral conductor		Yes
EN	Protective contact		Flat
EN	Number of active contacts (round)		3
EN	Number of active contacts (flat)		1
EN	Number of active contacts (square)		0
EN	With signal lamp		No
EN	Number of ports USB-A		0
EN	Number of ports USB-C		0
EN	Max. current rating of USB power supply	A	ND - Unavailable
EN	Number of units		1
EN	Number of modules (module system)		0
EN	Number of socket outlets switchable		0
EN	Number of phases		2
EN	Imprint/indication		Other
EN	Connection type		Screwed terminal
EN	With hinged lid		No
EN	With enhanced contact protection		Yes
EN	Label space/information surface		Yes
EN	Colour		Black
EN	RAL-number (similar)		9005
EN	Metallic colour		No
EN	Transparent		No
EN	Lockable		Yes
EN	Eject-mechanism		No
EN	Insulated mounting		No
EN	With function lighting		No
EN	With orientation lighting		No

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Over voltage protection		No
EN	Fault current protection		No
EN	With miniature fuse		No
EN	Special power supply		No special power supply
EN	Mounting method		Other
EN	Type of fastening		Other
EN	Material		Plastic
EN	Material quality		Thermoplastic
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Untreated
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Anti-bacterial treatment		No
EN	With loop through function		No
EN	Number of loop throughs		0
EN	With on/off switch		No
EN	Colour of switch operator		ND - Unavailable
EN	Rotated central insert		No
EN	Nominal current	A	16
EN	Nominal voltage	V	250
EN	Frequency	Hz	From 50 to 60
EN	Rated fault current	mA	ND - Unavailable
EN	Suitable for degree of protection (IP)		IP20
EN	Impact strength		IK08
EN	Device width	mm	50
EN	Device height	mm	64
EN	Device depth	mm	45
EN	Min. depth of built-in installation box	mm	ND - Unavailable
EN	Compatible with Apple HomeKit		No
EN	Compatible with Amazon Alexa		No
EN	Compatible with Google Assistant		No
EN	IFTTT support available		No
EN	With Wi-Fi signal repeater		No
EN	With built-in bluetooth speaker		No
EN	For heavy conditions according to VDE		No
EN	Compliant with UK Building Regulations Part M		No

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 05/07/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com