

223400244620

Contattore modulare








L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

Descrizione tecnica:

Contattore modulare, 25 A, 4 contatti, 2 NO + 2 NC, 25 A, AgSnO₂, Bobina AC/DC, 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V (AC)/(DC), potenza nominale 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensione di mantenimento 9.6 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 2.4 V (AC)/(DC), variante: Indicatore meccanico + LED, temperatura ambiente da -25 a +50 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento ac:	19.2...26.4 V
Campo di funzionamento dc:	19.2...26.4 V
Configurazione contatti:	4 contatti, 2 NO + 2 NC
Corrente nominale contatti:	25 A
Descrizione commerciale:	Contattore modulare 25 A - 4 contatti, larghezza di 35mm e un apertura contatti NO e 3 mm, doppia rottura. Il Tipo 22.34 è conforme alla normativa EN 61095: 2009
Dimensioni:	35x84x56.5 mm
Durata elettrica:	30000 cicli
Isolamento bobina/contatti:	6 kV
Temperatura ambiente:	-25...50 °C
Tensione di alimentazione:	24 V
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	AC/DC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	   RINA  

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)