



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Casette e Sportelli per Contatori Acqua e Intercettazione > **Cassetta Antigeliva per 1 Contatore Acqua**

## CASSETTA ANTIGELIVA PER 1 CONTATORE ACQUA

Cassetta antigeliva per 1 contatore acqua (2 contatori con interasse linee: 150 mm)

### Informazioni sul prodotto

Cassetta antigeliva **per 1 contatore acqua (2 contatori con interasse linee: 150 mm)** in ABS-PMMA autoestinguente.

*Disponibile anche la versione con doppia foratura sul fondo (SKU 20925VER2.0).*

### Caratteristiche del prodotto

- costruito in ABS-PMMA autoestinguente di colore grigio RAL 7038
- cerniera in PA rinforzata con fibra di vetro di colore nero, perno di rotazione in acciaio INOX 303, prigionieri in acciaio nichelato
- serratura di nylon con leva in acciaio zincato, fornita di chiave di apertura in nylon con inserto metallico a sede quadra
- fissaggio alla nicchia in cemento impiegando tasselli di tipo Fischer e schiuma poliuretana
- verniciabili esternamente con tempere murali
- guarnizione sportello in EPDM, profilo a D

### Caratteristiche Tecniche

<b>ISOLAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SCHIUMATURA PER ISOLAMENTO PORTA IN POLIURETANO CON CONSISTENZA DI 30 KG/M<sup>3</sup></li><li>• RIVESTIMENTO ISOLANTE ESTERNO CASSETTA IN EPS SP. 30/50 MM CON CONSISTENZA DI 40 KG/M<sup>3</sup></li></ul>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**Cassetta Antigeliva per 1 Contatore Acqua**

<b>MATERIALI UTILIZZATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STRUTTURA/CASSETTA: ABS-PMMA GRIGIO RAL 7038</li> <li>• ISOLAMENTO SPORTELLO: SCHIUMA POLIURETANICA 30 KG/M<sup>3</sup></li> <li>• ISOLAMENTO CASSETTA: EPS SP. 50 CONSISTENZA 40 KG/M<sup>3</sup></li> <li>• GUARNIZIONI PORTA: EPDM</li> </ul>
<b>ISOLAMENTO TERMICO CASSETTE</b>	- 20°C ÷ + 80°C
<b>ISOLAMENTO TERMICO SPORTELLO</b>	- 10°C ÷ + 80°C
<b>DIMENSIONI SKU 20925</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTERNE: 485 X 685 X 240 MM</li> <li>• NICCHIA: 440 X 640 X 260 MM</li> <li>• INTERNE: 350 X 550 X 170 MM</li> </ul>
<b>DIMENSIONI SKU 20925VER2.0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTERNE: 485 X 685 X 240 MM</li> <li>• NICCHIA: 470 X 670 X 275 MM</li> <li>• INTERNE: 350 X 550 X 170 MM</li> </ul>
<b>PESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,94 KG (SKU 20925)</li> <li>• 4,15 KG (SKU 20925VER2.0)</li> </ul>

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020925	CASSETTA ANTIGELIVA PER 1 CONTATORE ACQUA - 485 X 685 X 240 MM - SPESSORE 30 MM	€284.5 IVA ESCLUSA
20925VER2.0	CASSETTA ANTIGELIVA PER 1 CONTATORE ACQUA - CON FORATURA SUL FONDO - 485 X 685 X 240 MM - SPESSORE 50 MM	€320.05 IVA ESCLUSA

