

1551

Raccordo diritto maschio/femmina



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: maschio UNI ISO 228

femmina UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1551	1500861	1/4"X3/8"	-
	1500862	1/4"X1/2"	-
	1500529	3/8"X3/8"	-
	1500106	3/8"X1/2"	-
	1500581	3/8"X1"	-
	1500305	1/2"X3/8"	-
	1500259	1/2"X1/2"	-
	1500043	1/2"X3/4"	-
	1500158	1/2"X1"	-
	1501044	1/2"X24(19)	-
	1500628	24(19)X1/2"	-
	1500636	24(19)X24(19)	-
	1500140	3/4"X1/2"	-
	1500185	3/4"X3/4"	-
	1500053	3/4"X1"	-
	1500165	1"X3/4"	-
	1500272	1"X1"	-
	1500863	1"X1"1/4	-
1500864	1"1/4X1"1/2	-	

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI

