

1500

Portagomma tipo Roma con filettatura maschio



Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura max di esercizio : 200 °C
- Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)
- Pressione max di esercizio : 30 bar
- Filettature: maschio UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1500	1500473	6 X 1/4"	-
	1500568	8 X 1/4"	-
	1500568	10 X 1/4"	-
	1500479	10 X 3/8"	-
	1500522	12 X 3/8"	-
	1500326	12 X 1/2"	-
	1500547	14 X 3/8"	-
	1500418	14 X 1/2"	-
	1500160	15 X 1/2"	-
	1500189	20 X 1/2"	-
	1500116	20 X 3/4"	-
	1500192	25 X 3/4"	-
	1500129	25 X 1"	-
	1500223	30 X 1"	-
	1500241	35 X 1"1/4	-
	1500239	40 X 1"1/2	-
	1500417	45 X 1"1/2	-
1500215	50 X 2"	-	

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI

