

1560

Raccordo curvo
femmina/femmina



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: femmina UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1560	1500298	3/8"X3/8"	-
	1500508	1/2"X3/8"	-
	1500018	1/2"X1/2"	-
	1500149	3/4"X1/2"	-
	1500015	3/4"X3/4"	-
	1500111	1"X3/4"	-
	1500017	1"X1"	-
	1500340	1"1/4X1"	-
	1500067	1"1/4X1"1/4	-
	1500117	1"1/2X1"1/2	-
	1500121	2"X2"	-
	1500515	4"X4"	-

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI

